



FS ALORA DECOR LT/45X45X0,95

Modelo:	FS ALORA DECOR LT/45X45X0,95	
Referencia:	40474	BROWN
Tamaño:	45X45	cm
Espesor:	9,50	mm
Acabado:	Layer Tech	
Material:	PAVIMENTO GRES - GRUPO BIIa	
	GL - Baldosa Cerámica ESMALTADA	

Absorción de Agua

EN ISO-10545-3	Absorción de Agua	3% < E < 6%
----------------	-------------------	--------------------------

Características Dimensionales

EN ISO-10545-2	Aspecto Superficial	> 95%
EN ISO-10545-2	Curvatura	± 0,5 % / ± 2,0 mm
EN ISO-10545-2	Espesor	± 5% / ± 0,5 mm
EN ISO-10545-2	Longitud y anchura	± 0,6 % / ± 2,0 mm
EN ISO-10545-2	Ortogonalidad	± 0,5% / ± 2,0 mm
EN ISO-10545-2	Rectitud de los Lados	± 0,5 % / ± 1,5 mm

Características Mecánicas

EN ISO 10545-11	Resistencia al cuarteo	Cumple
EN ISO 10545-9	Resistencia al choque térmico	Cumple
EN ISO-10545-4	Fuerza Rotura	> 1000 N
EN ISO-10545-4	Resistencia a la Flexión	> 22 N/mm²

Características Superficiales

EN ISO 10545-7	Resistencia a la abrasión superficial	4
EN ISO 10545-7	Revoluciones efecto visible	2100 rev.
EN-101	Resistencia al rayado	6

Características Químicas

EN ISO-10545-13	Ácidos y Bases de alta concentración	GHA /GHA /HA
EN ISO-10545-13	Ácidos y Bases de baja concentración	GLA /GLA /LA
EN ISO-10545-13	Productos de Limpieza Doméstica / Sales Piscina	A/A
EN ISO-10545-14	Resistencia a las Manchas	5/-/5/5



FRANCISCO
SEGARRA
VINTAGE
FURNITURE
WWW
francisco
segarra.com

FS ALORA DECOR LT/45X45X0,95

Modelo: **FS ALORA DECOR LT/45X45X0,95**
Referencia: **40474** **BROWN**
Tamaño: **45X45** cm
Espesor: **9,50** mm
Acabado: **Layer Tech**
Material: **PAVIMENTO GRES - GRUPO BIIa**
GL - Baldosa Cerámica ESMALTADA

Características Antideslizamiento

ANSI A137	Coefficiente de fricción dinámico (DCOF)	>0,42
BS-7976-2	Resistencia deslizamiento (Test del péndulo Ingleş)	+36
DIN-51097	Ángulo crítico deslizamiento rampa inclinada pie descalzo	A+B
DIN-51130	Ángulo crítico deslizamiento rampa inclinada pie calzado	R-10
UNE-41901:2017 EX	Resistencia deslizamiento (Test del péndulo)	2

MARCADO CE



Declaración CE de Prestaciones: **005CPR2017-08-01**

% CONTENIDO MATERIAL RECICLADO



ISO 14021 "Etiquetas y Declaraciones Ambientales"

35,00 %

Antes de la colocación comprobar tono, calibre y calidad. No se aceptaran reclamaciones después de la colocación. Respetar una junta mínima de 0,5 en materiales rectificadas y 1,5 en no rectificadas. El color de la pieza de la presente ficha es orientativo y puede diferir del color de la pieza real. Este documento es puramente comercial y no podrá ser utilizado en cualquier procedimiento judicial o administrativo, ni como dictamen pericial ni como prueba documental, salvo autorización expresa de Francisco Segarra.



FS ALORA DECOR LT/45X45X0,95

Colección: FS ALORA

Referencia: 40474

Formato: 45x45 cm

Acabado: Layer Tech

Espesor: 9.5 mm

Características técnicas

- **Ángulo Crítico:** R-10
- **Pies Descalzos:** A+B
- **Test Péndulo:** 2
- **Test Péndulo Británico:** 36
- **Coefficiente Fricción:** >0,42
- **Norma Dureza:** 6

Packing caja

Piezas caja: 5

Metros caja: 1 m

Peso pieza: 4.203 kg

Peso caja: 21.154 kg

Packing palet

Palet: E/2

Medidas: 120x80,00 cm

Cajas: 33

Planos: 1

Peso (kg): 4.203

Grupo tarifa: BN-17

Pasta: Pavimento De Gres

Venta pieza o por m2: M2