



FS ALORA/45X45X0,95

Modèle	FS ALORA/45X45X0,95	
Référence	38084	BROWN
Taille	45X45	cm
Epaisseur	9,50	mm
Finition	Natural	
Type	PAVIMENTO GRES - GRUPO BIIa	
	GL - Carreaux céramiques EMAILLE	

Absorption d'eau

EN ISO-10545-3	Absorption d'eau	3% < E < 6%
----------------	------------------	--------------------------

Caractéristiques dimensionnelles

EN ISO-10545-2	Qualité de surface	> 95%
EN ISO-10545-2	Planéité	± 0,5 % / ± 2,0 mm
EN ISO-10545-2	Epaisseur	± 5% / ± 0,5 mm
EN ISO-10545-2	Longueur et largeur	± 0,6 % / ± 2,0 mm
EN ISO-10545-2	Orthogonalité	± 0,5% / ± 2,0 mm
EN ISO-10545-2	Rectitude des arêtes	± 0,5 % / ± 1,5 mm

Caractéristiques mécaniques

EN ISO 10545-11	Résistance au tressailage	Cumple
EN ISO 10545-9	Résistance au choc thermique	Cumple
EN ISO-10545-4	Force de rupture	> 1000 N
EN ISO-10545-4	Résistance à la flexion	> 22 N/mm2

Caractéristiques Superficielles

EN ISO 10545-7	Résistance à l'abrasion superficielle	4
EN ISO 10545-7	Effets visibles à x tour/min	2100 rev.
EN-101	Dureté/Résistance aux rayures	6

Caractéristiques chimiques

EN ISO-10545-13	Acides et bases de hautes concentration	HA/HA/HA
EN ISO-10545-13	Acides et bases de faible concentration	LA/LA/LA
EN ISO-10545-13	Produits de nettoyage domestique	A/A
EN ISO-10545-14	Résistances aux taches	5/-/5/5



FRANCISCO
SEGARRA
VINTAGE
FURNITURE
WWW
francisco
segarra.com

FS ALORA/45X45X0,95

Modèle	FS ALORA/45X45X0,95	
Référence	38084	BROWN
Taille	45X45	cm
Epaisseur	9,50	mm
Finition	Natural	
Type	PAVIMENTO GRES - GRUPO Blla	
	GL - Carreaux céramiques EMAILLE	

Caractéristiques antiglisses

ANSI A137	Coefficient de frottement dynamique (DCOF)	>0,42
BS-7976-2	Résistance au glissement (test du pendule anglais)	+36
DIN-51130	Angle d'inclinaison - plan incliné (pieds chaussés)	R-9
UNE-41901:2017 EX	Résistance au glissement (Test du pendule)	1

Marquage CE



Déclaration de Performances **005CPR2017-08-01**

% CONTENU RECYCLÉ



ISO 14021: Étiquettes et déclarations - Revendications envii **35,00 %**

Avant la pose du carrelage, assurez-vous des couleurs, des calibres et de la qualité. Les réclamations ne seront pas acceptées après la pose. Respecter une distance minimale de 0,5 pour les matériaux rectifiés et de 1,5 pour les matériaux non rectifiés. La couleur du carrelage sur cette fiche est indicative et peut différer de la couleur réelle. Ce document est essentiellement commercial et ne peut être utilisé dans aucune procédure judiciaire ou administrative, ni comme opinion d'expert ni comme preuve documentaire, sauf autorisation expresse de Francisco Segarra.



FS ALORA/45X45X0,95

Collection: FS ALORA

Référence: 38084

Format: 45x45 cm

Finition: Natural

Épaisseur: 9.5 mm

Caractéristiques techniques

- **Angle Critique:** R-9
- **Test pendule:** 1
- **Test Pendule Britannique:** 36
- **Coefficient frottement:** >0,42
- **Norme Dureté:** 6

Packaging carton

Pièces carton: 5

Mètres carton: 1 m

Poids pièce: 4.203 kg

Poids carton: 21.154 kg

Packaging palette

Palette: E/2

Mesures: 120x80,00 cm

Cartons: 33

Plans: 1

Poids (kg): 4.203

Groupe de prix: BN-14

Pâte: Ceramic floor tile

Vente par pièce ou par m2: M2